

Modelo	NJP-400C
Marca	Encapsulando®
Cápsulas compatibles	#000, #00L, #00, #0L, #0, #1, #2, #3, #4, #5, Incluye un tamaño
Cámaras de almacenamiento	X3 cápsulas
Capacidad de producción máxima	400 cápsulas / minuto
Precisión	±1, Dependiendo de la consistencia, uniformidad y densidad del polvo bajo un nivel controlado de humedad
Grado de vacío	(-0.04)— 0.08MPa
Voltaje	Personalizable
Potencia total	3kw
Ruido	< 80dB
Tamaño del equipo	73cm X 95cm X 170cm
Peso del equipo	700kg

CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO IDEAL

Temperatura ambiental	21 o C ± 3 o C
Humedad relativa	45 ~ 50%

Nombre	Cantidad	Modelo / Tipo	Marca
TOUCH SCREEN	1	Smart 700IE	SIEMENS
PLC	1	S7-200	SIEMENS
AC CONTACTOR	2	3TS32	SIEMENS
THERMAL OVERLOAD RELAYS	2	3US50	SIEMENS
VARIABLE SPEED DRIVE	1	ATV12HU15M2	SCHNEIDER
PUSH BUTTON SWITCH	2	ZB2-BE101C	SCHNEIDER
PUSH BUTTON SWITCH	1	GW30-63/3	GOELE
MAIN MOTOR	1	JB/T 11707-2017	XL MOTOR
HIGH PRECISION CAM	2	-	SKD
VACCUM PUMP (DRY)	1	RX25-V-0.3	RUIXU
BEARING	122	EASE IKO	JANPAN
DUST COLLECTOR	1	XLJ SERIES	FACTORY
LINEAR BEARING	64	LM8UU	SAMICK
LINEAR BEARING	8	LM10UU	SAMICK
LINEAR BEARING	8	LM16UU	SAMICK
LINEAR BEARING	4	LM16UU	SAMICK
NEEDLE ROLLER BEARING	8	CF6B	IKO
NEEDLE ROLLER BEARING	5	CF12B	IKO
NEEDLE ROLLER BEARING	1	CF16B	IKO
DEEP GROOVE BALL BEARING	1	6008	NSK